

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
 Numéro de SDS : PP ED5001NG
 Date De Révision : 2017/09/06
 Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

1. IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE COMPAGNIE

NOM DE PRODUIT: PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

FABRICANT

ITW Polymers Sealants North America
 12271 Monarch St.
 Garden Grove, CA 92841
Service à la clientèle: (714) 898-0025

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D'URGENCE (24 HEURES SUR 24)

CHEMTREC (US Transportation) : (800) 424-9300

COMMENTAIRES: POLYMÈRES Pacifique et Elasto-Deck sont des marques déposées d'Illinois Tool Works, Inc.

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

GHS CLASSIFICATIONS

Health:

Toxicité aiguë (inhalation), Catégorie 2
 Irritation cutanée., Catégorie 2
 Irritation oculaire., Catégorie 2A
 Sensibilisation des voies respiratoires, Catégorie 1
 Sensibilisation de la peau, Catégorie 1
 Cancérogénicité., Catégorie 1B
 Toxicité sur organes cibles (exposition simple), Catégorie 3
 Toxicité sur organes cibles (exposition répétée), Catégorie 2

Environnemental:

Risque aigu pour l'environnement aquatique, Catégorie 2
 Risque chronique pour l'environnement aquatique, Catégorie 2

Physique:

Liquides inflammables, Catégorie 3

GHS LABEL ELEMENTS



Marque
d'exclamation



Flamme



Risque
pour la
santé

SIGNAL WORD: DANGER.

HAZARD STATEMENTS

H226: Liquide et vapeurs inflammables.
 H305: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
 H315: Provoque une irritation cutanée.
 H317: Peut provoquer une allergie cutanée.
 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
 H332: Nocif par inhalation.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
 H335: Peut irriter les voies respiratoires.
 H336: Peut provoquer somnolence et des vertiges.
 H401: Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Precautionary statement(s)

Prevention:

[201]: Se procurer les instructions avant utilisation.
 P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les dispositions de sécurité.
 P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des sources d'inflammation. Ne pas fumer.
 P233: Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P240: Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
 P241: Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairag antidéflagrant.
 P242: Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
 P243: Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
 P260: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
 P264: Se laver soigneusement après manipulation.
 P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P272: Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
 P273: Éviter le rejet dans l'environnement.
 P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
 P285: Lorsque la ventilation locale est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.

Réponse:

P301+P310: EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 P302+P352: CONTACT AVEC LA PEAU : laver avec beaucoup d'eau
 P303+P361+P353: CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou prendre une douche].
 P304+P340: EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'air frais et l'installer de façon qu'elle puisse respirer aisément.
 P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
 P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin si vous vous sentez mal.
 P314: Consulter un médecin en cas de malaise.
 P321: Un traitement spécifique est requis.
 P331: NE PAS faire vomir.
 P333+P313: En cas d'irritation/éruption cutanée: consulter un médecin.
 P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
 P342+P311: Si des symptômes respiratoires apparaissent : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 P362: Enlever les vêtements contaminés.
 P370+P378: En cas d'incendie: utiliser les supports appropriés pour éteindre.
 P391: Recueillir le produit répandu.

Storage:

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 P403+P235: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

P405 : Garder sous clef.

Disposition:

P501 : Disposer des contenus/conteneurs conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

SURVOL DES URGENCES

PRÉOCCUPATIONS IMMÉDIATES: MISE EN GARDE ! Combustible liquide et vapeur. Contient le Diisocyanate de toluène (CAS No 26741-62-5). Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer des allergies respiratoires. Nocif par inhalation. Sensibilisant respiratoire. Peut provoquer des lésions pulmonaires. Des lésions pulmonaires et sensibilisation des voies respiratoires peuvent être permanents. Peut provoquer une irritation cutanée. Risque de réaction allergique cutanée. Sensibilisant la peau. TDI est inclus dans le rapport annuel de l'HTP sur les agents cancérigènes. Les résultats préliminaires d'une étude de santé TDI indiquent que la surexposition à un irritant respiratoire entraînant des symptômes des voies respiratoires inférieures pourrait augmenter les risques de développer des réactions semblables à l'asthme de l'exposition subséquente de TDI.

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ

YEUX: Peut causer une irritation des yeux tels que rougeur, larmolement et les démangeaisons.

PEAU: Peut causer l'irritation de la peau au contact. Peut causer une réaction allergique chez les personnes prédisposées.

INGESTION: Peut causer une irritation de la bouche, du pharynx, œsophage et estomac. Peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées et vomissements.

INHALATION: TDI vapeurs ou brouillards concentration égale ou supérieure à la TLV peut irriter (Burning sensation) la muqueuse dans les voies respiratoires, provoquant l'écoulement nasal, mal de gorge, toux, douleur thoracique, essoufflement et fonction pulmonaire réduite. Personnes avec préexistant non-spécifiques hyper-réactivité bronchique peuvent répondre à des concentrations bien inférieures à la TLV avec des symptômes similaires, mais aussi des crises d'asthme. Une exposition bien au-dessus de la VLE peut entraîner la bronchite, spasme bronchique et un oedème pulmonaire. Ces effets sont généralement réversibles. Pneumonite chimique ou hypersensible, avec des symptômes de type grippal (p. ex. fièvre, frissons) a également été signalée. Ces symptômes peuvent être retardées jusqu'à plusieurs heures après l'exposition. À la suite de précédente surexposition répétée ou une seule dose importante, certaines personnes développent isocyanate de sensibilisation (asthme chimique), qui leur permettront de réagir à une exposition ultérieure à l'isocyanate à des niveaux bien inférieurs à la TLV. Similaire à nombreuses réactions asthmatiques non spécifiques, il y a des rapports qui une fois sensibilisé un individu peut rencontrer ces problèmes lors de l'exposition à la poussière, l'air froid et autres irritants. Cette sensibilité de poumon augmentation peut persister pendant des semaines et dans les cas graves depuis plusieurs années. Une surexposition aux isocyanates a aussi signalée à cause des dommages de poumon (diminution de la fonction pulmonaire) qui peuvent être permanent. La sensibilisation peut être temporaire ou permanent.

VOIES D'ENTRÉE: Oeil et le contact avec la peau, inhalation et ingestion

POUVOIR D'IRRITATION: Une irritation des yeux et de la peau

SENSIBILISATION: Peut provoquer la réaction respiratoire et cutanée allergique. Sensibilisant respiratoire et cutanée.

3. COMPOSITION / INDICATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Solvant Stoddard	< 10	8052-41-3

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

p-Chlorobenzotrifluoride	< 5	98-56-6
Alkylsulfonic ester acide de phénol	< 2	70775-94-9
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	< 0.3	26741-62-5

4. MESURES DE PREMIERS SOINS

YEUX: Immédiatement rincer les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir des soins médicaux immédiatement.

PEAU: Rincer immédiatement la peau à grande eau. Retirer les vêtements. Consulter immédiatement un médecin. Laver les vêtements séparément avant des réutiliser.

INGESTION: En cas d'ingestion, NE PAS provoquer de vomissement. Donner un verre d'eau ou de lait à la victime. Contacter un médecin ou un centre anti-poison immédiatement. Ne jamais rien administrer oralement à une personne inconsciente.

INHALATION: Déposer à l'air frais. Si elle ne respire pas, donner la respiration artificielle ou donner de l'oxygène par du personnel formé. Consulter immédiatement un médecin. Les symptômes de type asthmatique peut se développer et peut être immédiate ou retardée jusqu'à plusieurs heures. Le traitement est essentiellement symptomatique.

SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION EXCESSIVE

YEUX: Provoque une irritation oculaire.

PEAU: Le contact est irritant pour la peau.

INGESTION: Ingestion de cette substance peut causer bouche, gorge, oesophage et l'irritation du tractus gastro-intestinal.

INHALATION: Examen par inhalation signes et symptômes de TDI sous les effets potentiels sur la santé.

EFFETS CHRONIQUES: Prolongée et des contacts répétés peuvent causer l'asthme comme conditions, dépression du SNC (système nerveux central), sensibilisation, réaction allergique cutanée (éruption cutanée, forme de ruche, acné, démangeaisons) et la sensibilisation respiratoire et cutanée. Cela peut être évité en utilisant un équipement de protection personnels et connaître votre environnement. Exposition répétée aux vapeurs et/ou de matériaux susceptibles de blesser foie, les reins et les voies respiratoires à moins que les contrôles d'ingénierie adaptés et/ou équipement de protection individuelle et les vêtements sont utilisés.

NOTES À L'INTENTION DU MÉDECIN: Surveillance médicale de tous les employés qui manipulent ou entrer en contact avec les isocyanates est recommandé. Cela devrait inclure des examens pré-emploi et périodiques médicaux avec des tests de fonction respiratoire (VEMS, CVF comme minimum). Personnes avec des conditions de type asthmatique, bronchite chronique, maladies respiratoires chroniques ou eczéma peau récurrents ou sensibilisation devraient être exclus du travail avec TDI. Une fois qu'une personne est diagnostiquée comme sensibilisés, aucune exposition supplémentaire ne peut être autorisée.

5. MESURES DE COMBAT DES INCENDIES

CLASSE DE PRODUITS INFLAMMABLES: Classe II

DANGER GÉNÉRAL: Liquide combustible

MOYENS D'EXTINCTION: Utiliser une mousse chimique sèche, dioxyde de carbone ou une poudre chimique sèche. Si l'eau est utilisée, utilisent de grandes quantités. La réaction entre l'eau et chaude isocyanate peut être vigoureuse.

AUTRES CONSIDÉRATIONS: TDI réagit exothermique avec l'eau, qui peut créer une pression excessive dans des conteneurs.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

DANGERS D'EXPLOSION: Contamination de l'eau va produire du dioxyde de carbone. Refermer pas les contenants contaminés comme surpression interne peut entraîner une rupture du réservoir. Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produits qui peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, souder, percer, moudre ou exposer à la chaleur, flamme, étincelles, électricité statique ou autres sources d'ignition.

PROCÉDURES DE COMBAT CONTRE LE FEU: Comme pour tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à pression-demande, pièce facial SCBA (MSHA/NIOSH approuvé ou équivalent) et équipement de protection complet. Utiliser l'eau pour refroidir les contenants exposés au feu.

DÉCHARGE STATIQUE SENSIBLE: Non Applicable

SENSIBILITÉ AUX IMPACTS: Aucun connu

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, oxyde d'azote, de l'isocyanate de vapeurs et de brouillard, des traces de HCN.

6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

PETIT ÉCOULEMENT: L'isocyanate absorber avec de la sciure de bois ou autre matériau absorbant et placer dans les récipients ouverts. Ne faites pas de pression des récipients serré. Le transport vers un endroit bien aéré, de préférence à l'extérieur, et de traiter avec une solution neutralisante consistant en un mélange de 90 % d'eau, 8 % d'hydroxyde d'ammonium concentré ou de carbonate de sodium, et 2 % de détergent liquide. Ajouter environ 10 parties de neutraliser par pièce d'isocyanates en mélangeant. Laisser reposer pendant 48 heures, ce qui permet à évolué le dioxyde de carbone de s'échapper.

ÉCOULEMENT IMPORTANT: Garder les spectateurs de là. Seules des personnes qui sont suffisamment formés, autorisés et portant les équipements de protection individuelle (EPI) doivent participer au déversement d'hydrocarbures et de nettoyage. Connaître et se préparer à l'intervention en cas de déversement d'avant l'utilisation ou de la manipulation de ce produit. Retenir et contenir le déversement avec un matériau inerte (sable, terre). Liquides à couverts et étiquetés de son élimination. Utiliser un équipement de protection individuelle approprié. Place de digues absorbants matériaux dans des récipients couverts pour l'élimination. Éviter la contamination des égouts, des cours d'eau, et des eaux souterraines avec le produit déversé ou utilisés absorbant.

7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

PROCÉDURES GÉNÉRALES: Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement. Suivez les instructions de l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Non pas pour la consommation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec le corps. Les récipients vides ne doivent pas être lavés et réutilisés pour n'importe quel but. Les porteurs de lentilles de contact doivent porter des lunettes de protection autour de vapeurs de produits chimiques et de liquide. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Afin d'éviter l'accumulation de vapeurs, utiliser des ressources naturelles et/ou de ventilation mécanique (par exemple, ouvrir toutes les fenêtres et les portes pour obtenir une ventilation transversale).

MANIPULATION: Suivez toutes les consignes de SDS/étiquette même après que le bac est vidé parce qu'ils peuvent conserver les résidus de produit. Récipients doivent être fermés hermétiquement pour éviter la contamination par des matières étrangères et d'humidité. Conteneurs ouverts doivent être utilisés dans un jour ou deux pour empêcher le produit de dépouillement. Formation des employés et la formation à la manipulation de ce produit sont tenus en vertu de la Federal OSHA Hazard Communication Standard. Eviter tout contact du liquide avec exposition prolongée de la peau et les yeux.

Entreposage: Garder le contenant fermé lorsque vous ne l'utilisez pas. Stocker dans un endroit sec, bien aéré, hors du soleil et loin des sources d'ignition. Ne pas enlever ni altérer l'étiquette. Empêcher l'eau ou l'air humide ne pénètre dans le conteneur.

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
 Numéro de SDS : PP ED5001NG
 Date De Révision : 2017/09/06
 Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE: 15.5°C (60.0°F) Minimum à 29.4°C (85.0°F) Maximum

DURÉE DE CONSERVATION: 6 mois (contenants non-ouverts stockés dans des locaux secs cool)

8. CONTRÔLES D'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

RÈGLES D'EXPOSITION

COMPOSANTES DANGEREUSES SELON OSHA (29 CFR 1910.1200)				
Nom De Substance Chimique		LIMITES D'EXPOSITION		
			ppm	mg/m ³
Solvent Stoddard	NET/PEL de l'OSHA	TWA	500 ppm	2900 mg/m ³
		LECT	NL [1]	NL [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	100 ppm	525 mg/m ³
		LECT	NL [1]	NL [1]
p-Chlorobenzotrifluoride	NET/PEL de l'OSHA	TWA	NL [1]	NL [1]
		LECT	NL [1]	NL [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	NL [1]	NL [1]
		LECT	NL [1]	NL [1]
Alkylsulfonic ester acide de phénol	NET/PEL de l'OSHA	TWA	NL [1]	NL [1]
		LECT	NL [1]	NL [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	NL [1]	NL [1]
		LECT	NL [1]	NL [1]
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	NET/PEL de l'OSHA	TWA	0.005 ppm [1]	NL [1]
		LECT	0.02 ppm [1]	NL [1]
	CMA de l'ACGIH	TWA	0.005 ppm [1]	NL [1]
		LECT	0.02 ppm [1]	NL [1]

NOTES DE BAS DE PAGE DU TABLEAU:
 1. NL = Non Répertoriés

CONTRÔLES D'INGÉNIEURIE: Ventilation par aspiration locale ou autres mesures d'ingénierie sont recommandés pour maintenir des niveaux inférieurs à la TLV chaque fois que le TDI est traitée, chauffé ou pulvérisation appliquée. Pour les applications de jet, un respirateur à air fourni est obligatoire. Sources de référence concernant la ventilation industrielle (p. ex. Ventilation industrielle de ACGIH) devraient être consultés pour des conseils sur une bonne ventilation.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

YEUX ET VISAGE: Portez des lunettes de sécurité avec protections latérales, des lunettes ou un masque facial complet. Ne portez pas de lentilles de contact.

PEAU: Porter des gants résistant aux produits chimiques comme le nitrile, néoprène ou caoutchouc butyle. Porter des vêtements de protection chimique et des bottes pour éviter tout contact répété ou prolongé de la

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

peau.

RESPIRATOIRE: Où les concentrations de vapeur dépassent ou sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition professionnelle, un respirateur à air à débit continu fourni, hotte ou casque homologué par le NIOSH est recommandé. Une surpression autonome d'homologué par le NIOSH appareils avec morceau intégral est requise pour les déversements et/ou des situations d'urgence. TDI peut être senti à des niveaux nettement plus élevés que la limite d'exposition maximale. Un programme de protection respiratoire conforme à OSHA 1910.134 et ANSI Z88.2 doit être respectée dès que les conditions de travail garantissent une utilisation des respirateurs.

PRATIQUES D'HYGIÈNE AU TRAVAIL: Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène lors de la manipulation de ce matériau. Lavez-vous les mains soigneusement après usage.

AUTRES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI: Les usines entreposant ou utilisant ce produit devraient être équipées d'une unité de lavage des yeux et d'une douche de sécurité.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE: Liquide

ODEUR: Légère odeur de solvant aromatique

SEUIL OLFACTIF: Non déterminé

COULEUR: Pigmenté

pH: Non Déterminé

POURCENTAGE DE VOLATILITÉ: 11

Notes: +/- 2 % en poids

POINT D'INFLAMMABILITÉ ET MÉTHODE: 54.4°C (130°F) CC de Pensky-Martens

LIMITES D'INFLAMMABILITÉ: Not Determined

TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION: Non Applicable

PRESSION DE LA VAPEUR: Non Déterminé

DENSITÉ DE VAPEUR: > 1 (Air=1)

POINT D'ÉBULLITION: 148.8°C (300°F) à 287.8°C (550°F)

POINT DE CONGÉLATION: Non Déterminé

POINT DE FUSION: Non Déterminé

POINT DE VERSAGE: Non Déterminé

SOLUBILITÉ DANS L'EAU: Réagit avec l'eau

Partition coefficient: n-octanol/water: Non Déterminé

TAUX D'ÉVAPORATION: < 1.0 (l'acétate de n-butyle=1)

DENSITÉ: 9.67 lbs/gal

TAILLE DE LA (DES) PARTICULE(S): Non Déterminé

GRAVITÉ PARTICULIÈRE: 1.15 à 1.17

VISCOSITÉ #1: 5000 à 10000 cps à 23.9°C (75.0°F)

POIDS MOLÉCULAIRE: Non Déterminé

(VOC): 82 gr/L EPA Method 24

PROPRIÉTÉS OXYDANTES: Non Déterminé

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
 Numéro de SDS : PP ED5001NG
 Date De Révision : 2017/09/06
 Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ: Oui

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: Ce produit ne subit pas de polymérisation.

STABILITÉ: Stable.

CONDITIONS À ÉVITER: Éviter tout contact avec l'eau, l'alcool, amines, acides et alcalis. Évitez les températures élevées.

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION NOCIFS: Le monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote, de vapeurs d'isocyanate et de brume, les traces de HCN.

MATÉRIAUX INCOMPATIBLES: Réagit avec l'eau, avec la formation de dioxyde de carbone. Risque d'éclatement. Réagit avec les alcools, les acides, les alcalis et les amines. Risque d'une réaction exothermique. Risque de réaction violente.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

PRODUIT TRÈS TOXIQUE

Nom De Substance Chimique	DOSE LETALE MOYENNE LD ₅₀ PAR INGESTION	DOSE LETALE LD ₅₀ PAR VOIE CUTANEE	CONCENTRATION LETALE MOYENNE LC ₅₀ PAR INHALATION
Solvant Stoddard	5000 mg/kg	3000 mg/kg	Pas de données
p-Chlorobenzotrifluoride	> 6800 mg/kg	> 2700 mg/kg	4479
Alkylsulfonic ester acide de phénol	> 5000 mg/kg (rats)	> 1000 mg/kg (rat)	Pas de données
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	5800 mg/kg (rats)	> 2000 mg/kg (rabbits)	10 ppm (4hr-mouse)

: Les yeux d'intensité légère à modérée et l'irritation de la peau.

: Sensibilisant cutané et respiratoire

Cancérogénicité

Nom De Substance Chimique	STATUT NTP	STATUT CIRC
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	Raisonnable devrait pour être un cancérogène pour les humain.	2B

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

DONNÉES SUR L'ENVIRONNEMENT: Ce produit contient des composants qui peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

INFORMATION ÉCOTOXICOLOGIQUE: Contient des composants qui sont potentiellement toxiques pour les écosystèmes en eau douce et en eau salée.

BIOACCUMULATION/L'ACCUMULATION: Contient des composants avec le potentiel de bio-s'accumuler.

13. CONSIDÉRATIONS CONCERNANT L'ÉLIMINATION

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
 Numéro de SDS : PP ED5001NG
 Date De Révision : 2017/09/06
 Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

MÉTHODE D'ÉLIMINATION: Eliminer conformément à tous les locaux, d'État, et les règlements fédéraux.

14. INFORMATIONS REGARDANT LE TRANSPORT

DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS)

NOM PROPRE D'EXPÉDITION: Matériau Non Réglementés par 49 CFR 173.150(f)

TRANSPORT PAR AIR (ICAO/IATA)

APPELLATION RÉGLEMENTAIRE: Peinture

NUMÉRO UN/NA: 1263

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 3

GROUPE D'EMBALLAGE: III

ÉTIQUETTE: LIQUIDE INFLAMMABLE

MANIFESTE (OMI/IMDG)

APPELLATION RÉGLEMENTAIRE: Peinture

NUMÉRO UN/NA: 1263

CLASSE/DIVISION DE DANGER PRINCIPAL: 3

GROUPE D'EMBALLAGE: III

ÉTIQUETTE: LIQUIDE INFLAMMABLE

15. INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION

ÉTATS UNIS

TITRE III DE LA SARA

FEU: Non **GÉNÉRATION DE PRESSION:** Non **RÉACTIVITÉ:** Oui **AIGU:** Oui **CHRONIQUE:** Oui

AVIS DE FOURNISSEUR DE LA SECTION 313 D'EPCRA

Nom De Substance Chimique	Poids%	CAS#
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	< 0.3	26741-62-5

CERCLA

Nom De Substance Chimique	Poids%	EXIG. CERCLA
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	< 0.3	100 lbs.

TSCA (ACTE SUR LE CONTRÔLE DES SUBSTANCES TOXIQUES)

Nom De Substance Chimique	CAS#
Solvant Stoddard	8052-41-3
p-Chlorobenzotrifluoride	98-56-6
Alkylsulfonic ester acide de phénol	70775-94-9
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	26741-62-5

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
 Numéro de SDS : PP ED5001NG
 Date De Révision : 2017/09/06
 Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

ETATS AVEC EXIGENCES PARTICULIÈRES

Nom De Substance Chimique	Exigences
Solvant Stoddard	New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste
p-Chlorobenzotrifluoride	New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste
Alkylsulfonic ester acide de phénol	Massachusetts Droit à connaître la Liste New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	Massachusetts Droit à connaître la Liste New Jersey Droit à connaître la Liste Pennsylvanie Droit à connaître la Liste

PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

Nom De Substance Chimique	Poids%	Répertorié
Diisocyanate de toluène, mélange d'isomères	< 0.3	Cancer

Canada

SYMBOLE ET CLASSIFICATION DE DANGER POUR LE WHMIS



Toxique

Liquide
combustible

16. AUTRES INFORMATIONS

Date De Révision: 2017/09/06


POUR INFORMATION CONTACTER: (714) 898-0025

SOMMAIRE DES RÉVISIONS: Cette fiche signalétique remplace le 2015/03/25 FS. Modifié **Chapitre 1:** Date de publication. **Chapitre 14:** MANIFESTE (OMI/IMDG) - POLLUANT MARIN #1.

CLASSIFICATION POUR LE HMIS

Santé	*	2
INFLAMMABILITÉ		2
RISQUE MATÉRIEL		1
PROTECTION PERSONNELLE		B

CODES POUR LE NFPA



DÉCLARATIONS GÉNÉRALES: Tenir hors de portée des enfants.

Pour l'utilisation industrielle ou professionnelle uniquement.

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ DU FABRICANT: Ce document peut être utilisé pour se conformer à la

FICHE SIGNALÉTIQUE

Date de Préparation : 2017/09/06
Numéro de SDS : PP ED5001NG
Date De Révision : 2017/09/06
Numéro De Révision : 2

PACIFIC POLYMERS Elasto-Deck 5001 Non-Gassing

norme de communication dangereux d'OSHA 29 CFR 1910.1200.

Au meilleur de notre connaissance, les renseignements contenus dans la présente SDD est exacte. Il est destiné à aider l'utilisateur dans son évaluation des produits precautions de Dangers et sécurité pour être adoptée dans son utilisation. Les données de la présente SDD ne concernent que du matériau spécifique désigné ci-après. Nous déclinons toute responsabilité pour l'usage ou l'utilisation de cette information, et nous ne garantissons pas l'exactitude ou l'exhaustivité.

Ces informations sont fournies sans aucune garantie, exprimée ou implique, sauf qu'il est précis à la meilleure connaissance de ITW polymères en Amérique du Nord. mastics Les données sur cette feuille reliées uniquement du matériau spécifique désigné ci-après. ITW polymères mastics Amérique du Nord n'assume aucune responsabilité légale pour l'utilisation du recours à ces données.